HENDI
Tools for Chefs

Změkčovač vody code: 231234

Tvrdá voda obsahuje mimo jiné rozpuštěné minerály - sloučeniny vápníku a hořčíku. Ionty vápníku a hořčíku způsobují usazování vodního kamene, který je riskantní pro předměty a zařízení, které přichází do styku s vodou nebo párou. Změkčování vody je proces, při kterém jsou všechny sloučeniny vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody odstraněny. Při průtoku nádobou se speciální pryskyřicí jsou tyto ionty vázány částicemi pryskyřice. Pokud schopnost pryskyřice vázat ionty klesá, měla by být obnovena vhodným regeneračním procesem s použitím solného roztoku.
Změkčovač vody může být instalován všude tam, kde je teplota vody nižší než 45 °C a vstupní tlak vody nepřesahuje 2 bary.
Regenerace: používejte pouze neionizovanou sůl.
Pouze pro pitnou vodu.

Vhodné pro změkčování vody pro kávovary, parní trouby, myčky nádobí a výrobníky ledu.
Díky své malé velikosti je toto zařízení ideální pro bary a restaurace.
Díky použitým komponentům vysoké kvality zůstává přístroj po mnoho let bezpečný a funkční.
Optimální pracovní tlak vody: 1-2 bary. Během regeneračního procesu nesmí být připojený přístroj používán.
Maximální/minimální tlak vody: od 1 do 8 barů.
Nominální průtok: 1000 l/h.
Teplota okolí: od 4 ˚C do 35 ˚C.
Teplota přívodní vody: od 4 °C do 25 °C.
Velikost připojení: 3/8".



SPECIFIKACE

Průměr (mm)	185	Prodejní množství balení	1
Typ balení	Krabice	Programovatelné	Ne
Výška (mm)	600	Využitelný objem (l)	16
Měření	ø185x(H)600		

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369231234	Země původu	Itálie
Kód Intrastat	84229010	Balicí množství GS1	1
Prodejní jednotky na paletu	35	Hrubá hmotnost (kg)	13.01
		Čistá hmotnost (kg)	11.7